

描述 / Descriptions

TO-92 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package.

特征 / Features

特征频率高,共基极输出电容小,噪声系数低。


High gain bandwidth ,small output capacitance, low noise figure.

用途 / Applications

用于调频,射频放大和调频调谐器的本地振荡器。

FM/RF amplifier and local oscillator of FM tuner.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1 : Collector PIN 2 : Base PIN 3 : Emitter

放大及印章代码 / hFE Classifications & Marking

| | | | |
|---|-------|--------|---------|
| h _{FE} Classifications Symbol | R | O | Y |
| h _{FE} Range | 40~80 | 70~140 | 120~240 |







极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

| 参数 Parameter | 符号 Symbol | 数值 Rating | 单位 Unit |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Collector to Base Voltage | V_{CBO} | 30 | V |
| Collector to Emitter Voltage | V_{CEO} | 20 | V |
| Emitter to Base Voltage | V_{EBO} | 4.0 | V |
| Collector Current - Continuous | I_C | 20 | mA |
| Base Current – Continuous | I_B | 20 | mA |
| Collector Power Dissipation | P_C | 250 | mW |
| Junction Temperature | T_J | 150 | °C |
| Storage Temperature Range | T_{stg} | -55~150 | °C |

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

| 参数 Parameter | 符号 Symbol | 测试条件 Test Conditions | 最小值 Min | 典型值 Typ | 最大值 Max | 单位 Unit |
|---|---------------|---|------------|------------|------------|------------|
| Collector Cut-Off Current | I_{CBO} | $V_{CB}=30V$ $I_E=0$ | | | 0.1 | μA |
| Emitter Cut-Off Current | I_{EBO} | $V_{EB}=4.0V$ $I_C=0$ | | | 0.1 | μA |
| DC Current Gain | h_{FE} | $V_{CE}=6.0V$ $I_C=1.0mA$ | 40 | | 240 | |
| Collector to Emitter Saturation Voltage | $V_{CE(sat)}$ | $I_C=10mA$ $I_B=1.0mA$ | | 0.1 | 0.3 | V |
| Base to Emitter Voltage | V_{BE} | $V_{CE}=6.0V$ $I_C=1.0mA$ | | 0.72 | | V |
| Transition Frequency | f_T | $V_{CE}=6.0V$ $I_C=1.0mA$ | 400 | 600 | | MHz |
| Collector Output Capacitance | C_{ob} | $V_{CB}=6.0V$ $I_E=0$ $f=1.0MHz$ | | | 1.3 | pF |
| Power Gain | G_{pe} | $V_{CE}=6.0V$ $R_g=50\Omega$ $I_E=-1.0mA$ $f=100MHz$ | 18 | 22 | | dB |
| Noise Figure | NF | $V_{CE}=6.0V$ $R_g=50\Omega$ $I_E=-1.0mA$ $f=100MHz$ | | 3.0 | 5.0 | dB |
| Collector- Base Time Constant | $C_c.rbb'$ | $V_{CE}=6.0V$ $I_E=-1.0mA$ $f=31.9MHz$ | | 12 | 15 | pS |


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve




外形尺寸图 / Package Dimensions

TO-92

Unit: mm



印章说明 / Marking Instructions



说明：

BR: 为公司代码

C1674 : 为型号代码

R: 为 h_{FE} 分档代码

**** : 为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:

BR: Company Code.

C1674: Product Type.

R: h_{FE} Classifications Symbol

****: Lot No. Code,code change with Lot No.

波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)



说明：

- 1、预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec;
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp:270±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

散件包装 / BULK

| Package Type 封装形式 | Units 包装数量 | | | | | Dimension 包装尺寸 (unit: mm3) | | |
|----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| | Units/Bag 只/袋 | Bags/Inner Box 袋/盒 | Units/Inner Box 只/盒 | Inner Boxes/Outer Box 盒/箱 | Units/Outer Box 只/箱 | Bag 袋 | Inner Box 盒 | Outer Box 箱 |
| TO-92 | 1,000 | 10 | 10,000 | 5 | 50,000 | 135×190 | 237×172×102 | 560×245×195 |
| | 1,000 | 10 | 10,000 | 10 | 100,000 | 135×190 | 237×172×102 | 560×245×375 |

编带包装 / AMMO

| Package Type 封装形式 | Units 包装数量 | | | | | Dimension 包装尺寸 (unit: mm3) | |
|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | Units/tape 只/纸带 | Tape/Inner Box 纸带/盒 | Rows/Inner Box 纸带层/盒 | Inner Boxes/Outer Box 盒/箱 | Units/Outer Box 只/箱 | Inner Box 盒 | Outer Box 箱 |
| TO-92 | 3,000 | 1 | 120 | 10 | 30,000 | 328×230×42 | 小箱 480×346×235, 大箱 547×407×268 |

使用说明 / Notices